

Техническое задание

1.		
<u>Требования к основным материалам, используемым при выполнении работ: доски подоконные</u>		
<u>№</u>	<u>Наименование показателя</u>	<u>Значение показателя</u>
	<u>Описание</u>	<u>Должны быть из ПВХ</u>
	<u>Ширина мм.</u>	<u>Ширина досок должна быть не менее 350</u>
2. <u>Требования к основным материалам, используемым при выполнении работ: бетон</u>		
	<u>Соответствие</u>	<u>ГОСТ 26633-2015</u>
	<u>Прочность на сжатие</u>	<u>Должна быть В150-В50</u>
	<u>Марка по морозостойкости</u>	<u>Должна быть F150- F50</u>
	<u>В качестве крупного заполнителя бетона применяться щебень из плотных горных пород марки по дробимости</u>	<u>Должна быть 600-1400</u>
	<u>Марка по водонепроницаемости</u>	<u>Должна быть W2-W14</u>
3. <u>Требования к основным материалам, используемым при выполнении работ: сетка тканая с квадратными ячейками</u>		
	<u>Соответствие</u>	<u>ГОСТ 3826-82</u>
	<u>№ сетки</u>	<u>Должна быть №05</u>
	<u>Наличие покрытия</u>	<u>Должна быть Без покрытия</u>
	<u>Номинальный размер стороны ячейки в свету</u>	<u>0,50 мм</u>
	<u>Переплетение проволоки</u>	<u>Правильное</u>
	<u>Номинальный диаметр проволоки</u>	<u>0,2 - 0,3 мм</u>
	<u>Группа</u>	<u>Должна быть I или 2.</u>
4. <u>Требования к основным материалам, используемым при выполнении работ: плиты</u>		
	<u>Соответствие</u>	<u>Должны соответствовать действующему ГОСТ</u>
	<u>описание</u>	<u>Должны быть из минеральной ваты, полужёсткие</u>
5. <u>Требования к основным материалам, используемым при выполнении работ: бруски</u>		
	<u>Соответствие</u>	<u>ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87</u>
	<u>Длина</u>	<u>Должна быть 4-6,5 м.</u>
	<u>Ширина</u>	<u>Должна быть 75-150 мм.</u>
	<u>Толщина</u>	<u>Должна быть 40-75 мм.</u>
	<u>Сорт</u>	<u>I</u>
6. <u>Требования к базовым материалам, используемым при выполнении работ: проволока стальная</u>		

	<u>Номинальный диаметр проволоки</u>	<u>1,1 – 3,0 мм</u>
	<u>Точность изготовления</u>	<u>Нормальная</u>
	<u>Наличие покрытия</u>	<u>Без покрытия</u>
7. <u>Требования к базовым материалам, используемым при выполнении работ: сталь листовая оцинкованная</u>		
	<u>Толщина листа</u>	<u>Должна быть 0,7 - 0,8 мм</u>
	<u>Категория вытяжки</u>	<u>Н</u>
	<u>Класс толщины покрытия</u>	<u>1-2</u>
8. <u>Требования к основным материалам, используемым при выполнении работ: пленка пароизоляционная</u>		
	<u>Описание</u>	<u>Должна быть с армированным слоем из полиэтиленовых полос</u>
	<u>Количество слоев</u>	<u>Не менее 3-х слойная</u>

Терминология:

- в случае, если значение показателя сопровождается символом «-» участник должен выбрать одно значение из представленного диапазона (за исключением случаев, предусмотренной настоящей аукционной документацией).

- «от» - предлог, показывающий отношение существительного (числительного) к другим словам, включает крайнее минимальное значение числа.

- «до» - предлог, показывающий отношение существительного (числительного) к другим словам, включает крайнее максимальное значение числа.

- «св» - сокращение «свыше» - наречие, обозначающее признак, не включает крайнее минимальное значение числа.

- «более» - наречие, обозначающее признак, не включает крайнее минимальное значение.

- «менее» - наречие, обозначающее признак, не включает крайнее максимальное значение.

- «не более» - частица с наречием, обозначающее признак, включает крайнее максимальное значение.

- «не менее» - частица с наречием, обозначающее признак, включает крайнее минимальное значение.